



## 参考図

本図面は設置イメージ把握のための参考図です。  
本図面を元に建築工事等を行わないで下さい。

本体仕様	
機種	AWE-200型
用途	ホームエレベーター
積載(定員)	200kg(定員3名)
昇降速度	20m/分 50/60Hz
制御方式	インバーター制御
電源	単相200V(駆動用), AC100V(照明用)
電動機	1.5kw 4P
カゴ有効	W900×D1170×H2020(mm)
出入口有効	W800×H1900(mm)
停止階数	1~3F(出入口合計3箇所)
昇降行程	1000mm以内
各階階高	2500mm以上
扉形状	かご扉 2枚戸片開き式 連動扉 出入口扉 2枚戸片開き式 電動扉
操作方法	シグナルボタン方式
パッファ	スプリング式
信号装置	インターホン

諸仕様標準装備	インターホン
	換気扇
	管理用キースイッチ
	基準階復帰装置
	カゴ照明自動消灯
	停電灯
	開延長機能
	手摺り
	天井照明
	カゴ床(デコタイル)

- 除外工事：電気工事関係
  - 機械室制御盤に至る一次側配線・配管工事
  - ピット内部へのコンセント設置(100V)
  - その他、図中で電気工事と記された全事項

- 除外工事：建築工事関係
  - ピット・床開口等の基礎工事および建物側諸工事
  - ピット防水工事
  - 各種仕舞工事および各種化粧直し
  - 昇降路工事
  - 昇降路外壁工事
  - 機械室点検口工事
  - 消防法・堅穴区画エリアに関する防火工事
  - 夜間の工事・作業全般
  - 火気使用禁止場所など特殊環境下での作業
  - その他、図中で建築工事と記された全事項

●昇降路 部材リスト(建築工事)			
符号	名称	符号	名称
①	マンション受け材	④	敷居受け
②	支柱	⑤	三方枠取付材
③	ブラケット受け材		